

Mittelkonsole demontieren:



Schaltsack ausclipsen und nach oben über den Schaltknopf legen.



Handbremsmanschette ausclipsen und nach vorne über den Griff abziehen.



Links neben der Handbremse ist der Bautenzug mit einer Mutter SW10 verschraubt, diese mit einer Langnuss aufdrehen, bis die Mutter etwa bündig mit dem Gewinde des Bautenzuges aufhört. Handbremse nun so weit nach oben festziehen, wie es möglich ist.



Blende Zigarettenanzünder bzw. Steckdose ausclipsen:
An der Schaltsacköffnung reingreifen, eine der 2 hinteren Rastnasen eindrücken und die Blende nach oben herausdrücken. Anschließend mit der 2. Seite genauso verfahren.



Stecker von Zigarettenanzünder/Steckdose und Beleuchtung abziehen. Bei Sitzheizung oder Vorrüstung die beiden Stecker jeweils links und rechts an der Rastnase nach innen entriegeln und nach unten abziehen. Blende entnehmen.



Vorne die Befestigungsschraube links und rechts im Fußraum aus der Mittelkonsole herausdrehen.



Sitzen nach vorne schieben und die hinteren beiden Befestigungsschrauben aus der Mittelkonsole herausdrehen.



Mittelkonsole hinten über den angezogenen Handbremshebel anheben. Schaltsack hochkant durch die Öffnung nach unten ziehen. Konsole hinten weiter anheben und vorsichtig nach hinten herausziehen.